







№ п/п	Поливной рукав	Диаметр, мм	Рабочее давление (бар)	Ед.изм (бухта/м)	Вес одной бухты, кг	Фирма-производитель	Фото	Описание и особенности
3" (75 мм)								
1	Поливной рукав 3"	75	4	100	80	Sunnyhose (Гонконг)		ПРОДУКТ ПРЕМИУМ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (более 5 - 7 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); -однослойный (высокая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
2	Поливной рукав 3"	75	4	100	58	Mesboplast (Турция)		ПРОДУКТ СТАНДАРТ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (до 5 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); - экологически чистое сырьё; - уф-добавки; - рабочая температура от -10 до +60 градусов цельсия; -двухслойный (хорошая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
3	Поливной рукав 3"	75	6	100	58	Mesboplast (Турция)		
4" (100 мм)								
4	Поливной рукав 4"	100	4	100	68	Sunnyhose (Гонконг)		ПРОДУКТ ПРЕМИУМ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (более 5 - 7 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); -однослойный (высокая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
5	Поливной рукав 4"	100	6	100	90	Sunnyhose (Гонконг)		
6	Поливной рукав 4"	100	9	100	103	Sunnyhose (Гонконг)		
7	Поливной рукав 4"	100	4	50	35	Mesboplast (Турция)		ПРОДУКТ СТАНДАРТ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (до 5 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); - экологически чистое сырьё; - уф-добавки; - рабочая температура от -10 до +60 градусов цельсия; -двухслойный (хорошая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
8	Поливной рукав 4"	100	6	50	35	Mesboplast (Турция)		
6" (150 мм)								
9	Поливной рукав 6"	100	6	50	40	Sunnyhose (Гонконг)		ПРОДУКТ ПРЕМИУМ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (более 5 - 7 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); - однослойный (высокая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
10	Поливной рукав 6"	150	4	50	57,5	Mesboplast (Турция)		ПРОДУКТ СТАНДАРТ КЛАССА: - не деформируется под воздействием температуры; - не разрушается от УФ-лучей; - имеет длительный срок эксплуатации (до 5 лет); - позволяет прохождение колесной техники (при отсутствии давления); - экологически чистое сырьё; - уф-добавки; - рабочая температура от -10 до +60 градусов цельсия; -двухслойный (хорошая надежность при использовании в качестве разводящих и магистральных трубопроводов).
11	Поливной рукав 6"	150	6	50	57,5	Mesboplast (Турция)		